



BOLETIM TÉCNICO

MASSA TAPA TUDO

BT 13
Rev.: 02
Data: 12/12/2022

Descrição do Produto

A Massa Tapa Tudo PISAFIX, é indicada para preenchimento e nivelamento de imperfeições, fissuras, espaços deixados por pregos e parafusos e também fendas de nó de madeira. Produto ultraleve, fácil de aplicar, de secagem rápida, corrige as imperfeições sem rachaduras e retração. Indicado para ambientes externos e internos para qualquer tipo de acabamento base água e base solvente.

Propriedades Físicas

Aspecto Visual	Pasta sólida branca
Sólidos	40,00 – 52,00 %
pH	7,5 à 9,5
Densidade	0,40 – 060 g/cm ³
Base química	Resina acrílica, cargas minerais especiais, aditivos e água

Aplicação

1. Preparar a superfície removendo todo e qualquer resíduo na área onde a Massa Tapa Tudo PISAFIX será aplicada.
2. Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionar levemente contra o orifício e nivelar, evitar deixar espaços vazios.
3. Informações de secagem, diluição, demão e rendimento, consultar abaixo:

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

MASSA TAPA TUDO

BT 13
Rev.: 02
Data: 12/12/2022

Secagem	Secagem completa em 6 horas a 25°C e umidade relativa do ar de 60%. Pode sofrer variações dependendo da massa utilizada.
Diluição	Produto pronto para uso. Caso a massa já tenha sido aberta, ou esteja um pouco ressecada, adicionar uma colher de água e misturar.
Número de mãos	Uma única mão.
Rendimento	Variável de acordo com rugosidade, preparação da superfície de aplicação, tamanho e profundidade da imperfeição a ser preenchida.

- Quando o nivelamento for realizado adequadamente, não é necessário lixar;
- A Massa Tapa Tudo PISAFIX deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, por não ser elástica.
- O desempenho depende da preparação, uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura, assim como do sistema empregado para aplicação.

Manuseio

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada instalação, a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) ao lidar com qualquer instalação. Para maiores informações, consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

A Massa Tapa Tudo PISAFIX é fornecida nas seguintes embalagens:

- Frasco de 340g;
- Frasco de 90g.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

MASSA TAPA TUDO

BT 13
Rev.: 02
Data: 12/12/2022

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade. Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantêm suas características iniciais.

Validade

A Massa Tapa Tudo PISAFIX, possui validade de 24 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br