



BOLETIM TÉCNICO

PASTA LUBRIFICANTE

BT 14
Rev.: 03
Data: 12/12/2022

Descrição do Produto

A Pasta Lubrificante PISAFIX é um produto para uso em Tubos e Conexões de PVC ou qualquer outro material, com junta elástica (Anel de Borracha) integrado ou não, facilitando o encaixe perfeito entre as peças, sem danificar o Anel de Vedação.

Propriedades Físicas

Tipo de Produto	Mistura
Densidade	0,95 – 1,00 g/cm ³
pH, 1% p/p, Aquoso	9,5 – 10,5
Aspecto Visual	Pasta cor caramelo
Base Química	Produto a base de hidróxido de potássio e ácido graxo

Aplicação

1. Limpar a ponta e o interior da bolsa do tubo ou conexão.
2. Colar o anel na canaleta existente na bolsa do tubo;
3. Aplicar a Pasta Lubrificante PISAFIX com pincel ou espátula sobre o anel e na ponta do tubo;
4. Encaixar a ponta do tubo até o fundo da bolsa e recuar, para deixar uma folga para a dilatação da junta.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

PASTA LUBRIFICANTE

BT 14
Rev.: 03
Data: 12/12/2022

Manuseio

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Em contato com os olhos e com a pele pode causar pequena irritação. Se ingerido pode causar náuseas e vômito. Nesses casos, é necessário lavar com água corrente, não provocar vômito. Se necessário, procure um médico. Para maiores informações, consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

A Pasta Lubrificante PISAFIX é fornecida nas seguintes embalagens:

- Sachê de 160g (embalagem PVC);
- Sachê de 400g (embalagem PVC);
- Sachê de 1 kg (embalagem PVC);
- Frasco de 480g (embalagem de PEAD);
- Balde de 5kg (embalagem de PEAD).

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

PASTA LUBRIFICANTE

BT 14
Rev.: 03
Data: 12/12/2022

Validade

A Pasta Lubrificante PISAFIX, apresenta a validade de 12 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br