



Descrição do Produto

A Fita Veda Rosca PISAFIX, tem a finalidade de promover a vedação de juntas roscáveis em instalações de água quente e fria, eliminando as folgas existentes entre as conexões. Proporciona vedação completa e maior resistência nas juntas, facilidade na desmontagem das juntas para uma eventual manutenção e proteção contra oxidações, ferrugens e equipamentos.

Propriedades Físicas

Estado Físico	Sólido
Cor	Branco
Odor	Inodoro
Temperatura Limite de Uso	- 90 à +240 °C
Largura	12 ou 18 milímetros
Comprimento	10, 25 ou 50 metros
Espessura Média	Mínimo 0,05 milímetros
Densidade	Mínimo 0,25 g/cm ³
Base Química	Produto 100% a base de Resina PTFE (Politetrafluoretileno)

Comprimento (m)	Espessura (mm)	
	12	18
10	12x10	18x10
25	12x25	18x25
50	-	18x50

Aplicação

1. Remover todo e qualquer resíduo na área onde a fita será aplicada;
2. Aplique a fita veda rosca no sentido horário sobre os filetes da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em 0,5 cm, num total de 5 a 8 voltas ou conforme a necessidade;
3. Corte a fita e pressione-a junto a rosca para garantir o perfeito acabamento;
4. Evite a sobra de fita nas extremidades da rosca para não dificultar a fixação ou o fluxo normal de água.

Manuseio

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Recomenda-se a verificação conforme cada instalação, a necessidade de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) ao lidar com qualquer instalação.

Embalagem

O Fita Veda Rosca PISAFIX, é fornecida nas seguintes embalagens para a linha varejo:

Tamanho (m) <i>Largura (mm) x Comprimento (m)</i>	Peso	Embalagem
Fita Veda Rosca 12x10	6g	60 un/caixa
Fita Veda Rosca 18x10	7g	60 un/caixa
Fita Veda Rosca 12x25	9g	30 un/caixa
Fita Veda Rosca 18x25	10g	30 un/caixa
Fita Veda Rosca 18x50	22g	30 un/caixa



BOLETIM TÉCNICO

FITA VEDA ROSCA

BT 20
Rev.: 02
Data: 12/12/2022

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto. Manter o produto afastado de fontes de calor, principalmente devido ao tubete de poliestireno e caixa e cartucho de papelão. Empilhamento máximo: 12 caixas.

Validade

Seguindo as orientações de armazenagem e devido à fita utilizar exclusivamente a resina PTFE, as características físico-químicas do produto não são alteradas em função do tempo, o que determina seu prazo de validade *Indeterminado*.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br