



BOLETIM TÉCNICO

BT:04
Rev.: 05
Data: 17/10/2022

ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Descrição do Produto

Adesivo líquido que promove a união entre tubos e conexões de PVC. Fácil aplicação, não exige ferramentas especiais, basta utilizar pincel ou o próprio bico aplicador do adesivo.

Propriedades Físicas

Tipo de Produto	Mistura
Sólidos	15,00 – 20,00 %
Densidade	0,870 – 0,920 g/cm ³
Viscosidade Brookfield 3/100	200 – 400 cP
Aspecto Visual	Líquido viscoso incolor
Base Química	Produto a base de cetonas, éster e Resina PVC

Aplicação

1. Lixar as superfícies a serem soldadas e testar o encaixe entre as peças, que deve ser bastante justo. Importante eliminar as rebarbas e chanfrar a ponta, para facilitar o encaixe nas conexões.
2. Para melhor desempenho, utilizar a Solução Preparadora PISAFIX, afim de limpar totalmente a superfície, eliminando impurezas, pó e oleosidade.
3. Distribuir uniformemente o Adesivo Plástico para Tubos e Conexões de PVC PISAFIX, nas bolsas e nas pontas a serem soldadas, utilize pincel ou o bico da própria bisnaga.
4. Encaixar as extremidades a serem soldadas, promovendo leve movimento de rotação entre as peças.
5. Remover o excesso do adesivo.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

BT:04
Rev.: 05
Data: 17/10/2022

ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

6. Esperar 1 hora para encher a tubulação de água de 12 horas para fazer o teste de pressão.

Manuseio

Produto inflamável, com vapores tóxicos, portanto o manuseio deve ser feito somente em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção respiratória, das mãos, olhos, pele e corpo com auxílio de máscara com filtro de proteção de vapores orgânicos, luvas, óculos de segurança e roupas para proteção. Para maiores informações, consultar a Ficha Técnica de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Adesivo para tubos e conexões de PVC PISAFIX, é fornecido nas seguintes embalagens:

- Frasco de 850g;
- Frasco de 175g com pincel;
- Bisnaga 75g;
- Bisnaga 17g.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

BT:04
Rev.: 05
Data: 17/10/2022

ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Manter afastado de fontes de ignição e calor excessivo. Armazenar na embalagem original e bem fechada, para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

O Adesivo Plástico para tubos e conexões de PVC PISAFIX, apresenta a validade conforme abaixo, a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.

- Bisnagas = 24 meses;

- Frascos = 18 meses.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br