



BOLETIM TÉCNICO

SELANTE FIXA ESPELHO

BT 24
Rev.: 01
Data: 18/10/2023

Descrição do Produto

O Fixa Espelho Pisafix, é um adesivo selante elástico monocomponente à base de poliuretano, que cura com a umidade do ar. Produto desenvolvido especialmente para fixação de espelhos. Pode ser aplicado em substratos, como, concreto, vidros, cerâmica, madeira e metais.

Aceita pintura, possui alta força adesiva, excelente alongamento e alta resistência a UV.

Propriedades Físicas

PRODUTO NÃO CURADO

Aspecto	Massa Tixotrópica
Cor	Branco
Densidade	1,50 a 1,70 g/cm ³

PRODUTO CURADO

Dureza Shore A	35 - 55
Alongamento até Ruptura	100 %
Resistência a temperatura após cura:	- 30 a +70 °C

APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação	+ 5°C a 40 °C
Tempo de Película	Aproximadamente 20 minutos (23 °C/ 50% U.R)
Tempo para Acabamento	Aproximadamente 10 minutos (23 °C/ 50% U.R)
Tempo para Secagem Final	7 dias (23 °C/ 50% U.R)

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

SELANTE FIXA ESPELHO

BT 24
Rev.: 01
Data: 18/10/2023

Base Química

Poliuretano híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos.

Aplicação

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final. **RECOMENDAÇÃO:** Para evitar que o espelho ceda durante o processo de cura, recomenda-se: Aplicar pequenas tiras de fita dupla face, nas extremidades da parte de trás do espelho, formando uma espessura de 1 mm entre o espelho e a parede. É possível fazer a aplicação sem uso da fita dupla face, escorando o espelho e fixando fita adesiva nas bordas do mesmo. Aguardar a cura total do produto, para retirar as fitas e o apoio.

APLICAÇÃO: Antes de aplicar o Fixa Espelho Pisafix, simule o posicionamento do espelho na área desejada.

1. Cortar o lacre na parte superior do tubo.
2. Conectar o bico aplicador e cortá-lo em ângulo de 45°.
3. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a cuba e aplicar o adesivo.
4. Aplicar o produto em filetes verticais de 10 mm de comprimento.
5. Unir as superfícies, verificando o posicionamento do espelho, antes da junção ao substrato. Utilizar os calços de apoio até a cura total do adesivo, de 24 a 72 horas. Durante este período, evitar expor o espelho a impactos, esforços ou tensões mecânicas além de seu próprio peso.
6. O excesso de produto, deve ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo e aguarrás.

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO

SELANTE FIXA ESPELHO

BT 24
Rev.: 01
Data: 18/10/2023

Manuseio

O manuseio deve ser feito em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção das mãos, olhos, pele e corpo. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Embalagem

O Selante Fixa Espelho Pisafix, é fornecido em cartucho plástico na cor Branco (380 g).

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas, ventiladas em temperaturas entre 10 e 25°C. Manter na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

Quando armazenado na embalagem original e inviolada, o produto tem 12 meses de validade a partir da data de fabricação.

Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança,

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



BOLETIM TÉCNICO
SELANTE FIXA ESPELHO

BT 24
Rev.: 01
Data: 18/10/2023

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

WWW.PISAFIX.COM.BR

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC
Telefone: (48) 3045-8589
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br