



## BOLETIM TÉCNICO

### ADESIVO E SELANTE PU 40 FLEX

BT 24  
Rev.: 01  
Data: 07/02/2024

#### Descrição do Produto

O Adesivo e Selante PU 40 Flex Pisafix, é um produto a base de poliuretano, desenvolvido para colagens e vedações em geral de superfícies como azulejo, cerâmica, mármore, concreto, tijolo, madeira, MDF.

Aceita pintura, possui alta força adesiva, excelente alongamento e alta resistência a UV.

#### Propriedades Físicas

##### PRODUTO NÃO CURADO

Aspecto	Massa Tixotrópica
Cor	Branco/Cinza/Preto
Densidade	1,50 a 1,70 g/cm <sup>3</sup>

##### PRODUTO CURADO

Dureza Shore A	40 - 50
Alongamento até Ruptura	100 %
Resistência a temperatura após cura:	- 30 a +70 °C
Pintura posterior	Recomenda-se a realização de teste preliminar.

##### APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação	+ 5°C a 40 °C
Tempo de Película	Aproximadamente 12 minutos (23 °C/ 50% U.R)
Tempo para Acabamento	Aproximadamente 10 minutos (23 °C/ 50% U.R)
Tempo para Secagem Final	7 dias (23 °C/ 50% U.R)

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



## BOLETIM TÉCNICO

### ADESIVO E SELANTE PU 40 FLEX

BT 24  
Rev.: 01  
Data: 07/02/2024

#### Base Química

Poliuretano híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos.

#### Aplicação

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final.

1. Cortar o lacre na parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.
2. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45°.
3. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
4. Durante a aplicação, usar o bico aplicador rente à superfície, para manter um fluxo contínuo e evitar incorporação de bolhas.
5. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.
6. O excesso de produto, deve ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura o produto só poderá ser removido mecanicamente.

#### Manuseio

O manuseio deve ser feito em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção das mãos, olhos, pele e corpo. Para maiores informações consultar a Ficha de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

### ADESIVO E SELANTE PU 40 FLEX

BT 24  
Rev.: 01  
Data: 07/02/2024

#### Embalagem

O Adesivo e Selante PU 40 Flex Pisafix é fornecido em cartucho plástico nas cores branco, cinza e preto (400 g).

#### Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas, ventiladas em temperaturas entre 10 e 25°C. Manter na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

#### Validade

Quando armazenado na embalagem original e inviolada, o produto tem 12 meses de validade a partir da data de fabricação.

#### Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança,

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

### ADESIVO E SELANTE PU 40 FLEX

BT 24

Rev.: 01

Data: 07/02/2024

manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88828-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)