



# BOLETIM TÉCNICO

## ADESIVO E SELANTE PU 40

BT 15  
Rev.: 07  
Data: 19/09/2025

### Descrição do Produto

O Selante PU 40 Pisafix, é um adesivo elástico, monocomponente, à base de poliuretano, que cura com a umidade do ar, destinado a vedações e calafetações em geral.

Adequado para selar juntas em edificações da construção civil, especialmente para juntas de movimentação em concreto, fachadas, parapeitos de varandas, calhas, dutos e juntas de conexão (ao redor de janelas, portas, revestimentos de metal, madeira e concreto pré-moldado).

Aceita pintura, possui alta força adesiva, excelente alongamento e alta resistência a UV.

### Propriedades Físicas

#### PRODUTO NÃO CURADO

Aspecto	Massa Tixotrópica
Cor	Cinza/ Branco/ Preto
Densidade	1,50 a 1,70 g/cm <sup>3</sup>

#### PRODUTO CURADO

Dureza Shore A	40 - 50
Alongamento até Ruptura	150 %
Resistência a temperatura após cura:	- 30 a +70 °C
Pintura posterior	Recomenda-se a realização de teste preliminar.

#### APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação	+ 5°C a 40 °C
--------------------------	---------------

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88836-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



# BOLETIM TÉCNICO

## ADESIVO E SELANTE PU 40

BT 15  
Rev.: 07  
Data: 19/09/2025

<b>Tempo de Película</b>	Aproximadamente 12 minutos
<b>Tempo para Acabamento</b>	Aproximadamente 10 minutos (23 °C/ 50% U.R)
<b>Tempo para Secagem Final</b>	7 dias (23 °C/ 50% U.R)
<b>Base Química</b>	Poliuretano híbrido com silanos modificados, plastificantes, cargas minerais e aditivos.

### Aplicação

O produto deve ser aplicado sobre superfície seca e limpa, isenta de gordura, óleo ou graxa. A não observância destes fatores irá prejudicar a cura e aderência do produto e comprometer o resultado final. Cortar o lacre na parte superior do tubo. Conectar o bico aplicador.

1. Cortar o bico aplicador em ângulo de 45°.
2. Posicionar a ponta do bico aplicador sobre a superfície e aplicar o adesivo.
3. Durante a aplicação, usar o bico aplicador rente à superfície, para manter um fluxo contínuo e evitar incorporação de bolhas.
4. Fazer o acabamento da superfície com espátula lisa e adequada, antes do tempo de formação de película.
5. O excesso de produto, dever ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura o produto só poderá ser removido mecanicamente.

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88836-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: laboratorio@pisafix.com.br



# BOLETIM TÉCNICO

## ADESIVO E SELANTE PU 40

BT 15  
Rev.: 07  
Data: 19/09/2025

7. O excesso de produto deve ser removido das ferramentas e equipamentos, com estopa ou pano limpo e aguarrás. Após a cura, o produto só poderá ser removido mecanicamente.

---

### Manuseio

---

O manuseio deve ser feito em locais com boa ventilação. Recomenda-se a proteção das mãos, olhos, pele e corpo. Para maiores informações consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

---

### Embalagem

---

O Adesivo e Selante PU 40 é fornecido em cartucho plástico nas cores branco, cinza e preto (400g).

---

### Armazenamento

---

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas, ventiladas em temperaturas entre 10 e 25°C. Manter na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade

---

### Validade

---

Quando armazenado na embalagem original e inviolada, o produto tem 12 meses de validade a partir da data de fabricação.

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88836-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

### ADESIVO E SELANTE PU 40

BT 15  
Rev.: 07  
Data: 19/09/2025

#### Observações

As instruções contidas nesse Boletim Técnico são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc. A PISAFIX constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos do direito de alterar o conteúdo desse Boletim Técnico sem aviso prévio. A PISAFIX, não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

[WWW.PISAFIX.COM.BR](http://WWW.PISAFIX.COM.BR)

Pisafix Adesivos e Selantes Ltda  
Rua Teodorico Pedro Lino, S/N – Bairro Pedreiras  
CEP: 88836-000 - Balneário Rincão | SC  
Telefone: (48) 3045-8589  
E-mail: [laboratorio@pisafix.com.br](mailto:laboratorio@pisafix.com.br)